

Waterdichte deur

Waterdichte deuren en luiken
geschikt bij hoge waterdruk



Waterdichte deuren zijn geschikt voor een waterdruk tot 7 mWK. Voor hogere waterdrukken zijn aangepaste constructies leverbaar.

Toepassingen

Nederland heeft een ingenieus systeem als het gaat om de drinkwatervoorziening. In bufferkelders worden grote voorraden schoon drinkwater opgeslagen. Toegang realiseren we door een waterdichte deur die bestand is tegen de enorme waterdruk. Maar ook bij buffering van vloeistoffen of mogelijk overstromingsgevaar, kunnen de deuren de vereiste veiligheid bieden.

Maatvoering en drukbelasting

Waterdichte deuren zijn in uiteenlopende uitvoeringen leverbaar. Tot een dagmaat van 1000 x 2000 mm zijn de deuren geschikt voor een waterdruk van 7 mWK. Bij grotere dagmaten en/of hogere waterdrukken zijn aangepaste constructies leverbaar.

Samenstelling

Merford waterdichte deuren type WD zijn samengesteld uit een profielstalen kozijn met ankers en scharnierbaar deurblad. De deurbladen bestaan uit twee gezette en aaneengelaste stalen platen met tussenliggende verstijvingsribben. Het deurblad is voorzien van een ingelijmde brede neoprene rubber afdichting. De vergrendeling van de deur gebeurt naar keuze d.m.v. 8 zelfstandige bedienbare schroefknevels of centraal bediende knevel. De deuren worden vervaardigd uit RVS of staal.

Toebehoren

Vorm, afmeting en hang- en sluitwerk liggen vast.

Uitvoeringen

Merford waterdichte deuren zijn enkelvleugelig beschikbaar. De deur kan zowel links als rechtsdraaiend worden uitgevoerd. Meer mogelijkheden op aanvraag.

Montage

De waterdichte deuren worden compleet met kozijn aangeleverd. De frames dienen te worden opgenomen in de bekisting om een waterdichte constructie te realiseren. Merford adviseert u graag over de werkwijze.

Maatwerk

Merford biedt een breed spectrum aan maatwerkoplossingen qua vorm, afmeting, beslag en sluitwerk. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Eigenschappen

- Diverse bedieningsmogelijkheden
- Waterdruk van 4 tot 7 mWK
- RVS of staal

Waterdichte deur



Kwaliteit

Merford produceert volgens de kwaliteitseisen van de VMRG. Iedere productspecifieke eigenschap is aangetoond door middel van een geldig certificaat.

Garantie

5 jaar garantie op constructie.

5 jaar garantie op lakwerk (afbouwend).

1 jaar garantie op hang- en sluitwerk.

Disclaimer

De aanbevelingen en gegevens zoals vermeld in dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten.